



Prüfröhrchenmesstechnik

HAUPTBESTANDTEILE

MSA Prüfröhrchenpumpe „Gas-Tester II“

Dräger Gasspürpumpe „accuro“

Gummibalg

Anschlussstülle

Indikator für
Hubende

Hubendanzeiger

Zählwerk

Starttaste

Gummibalg

Prüfröhrchen

Prüfröhrchenpackung

TECHNISCHE DATEN

MSA:

Ansaugvolumen:
100±3ml/Hub

Masse:
350 Gramm

ATEX:
II 1G IIC T6

Dräger:

Ansaugvolumen:
100±5cm³

Masse:
250 Gramm

ATEX:
II 1G IIC T6

AUSWERTUNG



- sofort nach der Messung
- ausreichende Beleuchtung
- heller Hintergrund
- Vergleich mit ungebrauchten Röhrchen

ZUBEHÖR



Aufbau von Prüfröhrchen
(Auswahl)

Röhrchen mit Anzeigeschicht

Röhrchen mit Vorsicht(en)

Kombination von Röhrchen

Röhrchen mit Reagenzampulle



Simultantestset (Dräger)

Simultantestset I für
anorganische Brandgase

Simultantestset II für
organische Brandgase

Simultantestset III für
organische Dämpfe

Simultantestset Leitsubstanzen
vfdb 10/01

und Adapter Simultantest